

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

δίφυλλες, 60 λεπτών



CODE : FD 1400X2050 60	ERP : 211-014-025	CODE : FD 1400X2150 60	ERP : 211-014-029
CODE : FD 1600X2050 60	ERP : 211-014-026	CODE : FD 1600X2150 60	ERP : 211-014-030
CODE : FD 1800X2050 60	ERP : 211-014-027	CODE : FD 1800X2150 60	ERP : 211-014-031
CODE : FD 2000X2050 60	ERP : 211-014-028	CODE : FD 2000X2150 60	ERP : 211-014-032

- Θυρόφυλλο συνολικού πάχους 50mm κατασκευασμένο αμφίπλευρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και γέμισμα με μονωτικά υλικά πυρασφαλείας.
- Μη συναρμολογημένη κουμπωτή κάσα από γαλβανισμένο προφίλ.
- Μηχανισμός προτεραιότητας.
- Σύρτης στο σταθερό φύλλο με σύστημα αυτοσυγκράτησης και πρόβλεψη για κλειδαριά πανικού.
- Κλειδαριά τύπου PATENT με ένα κλειδί εργοταξιακού τύπου.
- Πείρο ασφαλείας στη πλευρά των μεντεσέδων.
- Πόμολο πυρασφαλείας πλαστικό με μεταλλικό πυρήνα.
- Μπορεί να προσαρμοστεί κύλινδρος απλής κλειδαριάς με 3 κλειδιά.
- Δύο (2) μεντεσέδες από τους οποίους ο ένας με ελατήριο επαναφοράς, ο δε άλλος με ρουλεμάν (τύπου φωλιά)
- Εσωτερικές ενισχύσεις για μεταγενέστερη τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς και μπάρας πανικού.
- Θερμοδιογκούμενη ταινία τύπου Palusol περιμετρικά σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή της κάσας.
- Ταυτότητα της πόρτας κατεγραμμένη σε πινακάκι στερεωμένο στο σόκορο της πόρτας.
- Ηλεκτροστατική βαφή, πούδρα εποξειπολυεστερική, γκοφρέ απόχρωσης RAL 7035 ή κατ' επιλογή άλλο χρώμα της παλέτας RAL.
- Παραδίδονται σε τυποποιημένες διαστάσεις ή ειδικές κατόπιν παραγγελίας.
- Βάρος πόρτας: 33 kg/m²



Παραδίδονται σε διαστάσεις (άνοιγμα κτίστου):

140(90+50)x205cm, 160(80+80)x205cm,
180(90+90)x205cm, 200(100+100)x205cm,
140(90+50)x215cm, 160(80+80)x215cm,
180(90+90)x215cm, 200(100+100)x215cm

● ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αφαλός κλειδαριάς ασφαλείας παρέχεται προαιρετικά και χρεώνεται χωριστά
- Αλλαγή χρώματος (παλέτας RAL) χρεώνεται επιπρόσθετα
- Η κάσα κατασκευάζεται για τοποθέτηση σε τελικό δάπεδο
- Κάθε διαφορετική επιλογή χρεώνεται ανάλογα



