

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

με πίεση λειτουργίας 8 bar



CODE: 8-1-20 ERP: 302-011-001
CODE: 8-1-25 ERP: 302-011-002
CODE: 8-1-30 ERP: 302-011-003

CODE: 8-112-20 ERP: 302-011-004
CODE: 8-112-25 ERP: 302-011-005
CODE: 8-112-30 ERP: 302-011-006

CODE: 8-134-20 ERP: 302-011-007
CODE: 8-134-25 ERP: 302-011-008
CODE: 8-134-30 ERP: 302-011-009

CODE: 8-2-20 ERP: 302-011-010
CODE: 8-2-25 ERP: 302-011-011
CODE: 8-2-30 ERP: 302-011-012

CODE: 8-212-20 ERP: 302-011-013
CODE: 8-212-25 ERP: 302-011-014
CODE: 8-212-30 ERP: 302-011-015



Πυροσβεστικός σωλήνας με πίεση λειτουργίας 8 bar, έτοιμος δεμένος με ταχυσυνδέσμους με ουρά και μανίκια προστασίας των χεριών κατά τη χρήση.

● ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πίεση λειτουργίας	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Πίεση θραύσης	24 bar	24 bar	24 bar	24 bar	24 bar
Υλικό	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Διατομή (inch)	1"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"
Διατομή (mm)	25mm	38mm	45mm	52mm	64mm
Διαθέσιμα Μήκη (m)	20-25-30m	20-25-30m	20-25-30m	20-25-30m	20-25-30m



info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451
Τηλ / FAX: +30 210 6208 500